

μ μ -



: 17/07-09-2016 (: 75 46530 - 2), 26/ 04-10-2012 (: 4 81-70)

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\ 64.16.01.01	1.1	μ μ μ , μ μ μ			
10.4.01	1.2	μ μμ			
10.01.02	1.3	μ μ , μ			
10.02	1.4	μ μ μ			
10.03	1.5	μ			
10.07.01	1.6	μ μ			
20.04.01	1.7	E μ - μ μ	02-04-00-00		
20.20	1.8	μ μ			
22.04	1.9	μ	14-02-02-01		
6752	2.1	μμ , μ , μ , μ			
\5.1.1	2.2	2,65mm μ μ μ 1/2 ,	04-20-01-02		
\5.1.2	2.3	2,65mm μ μ μ 3/4 ,	04-20-01-02		
\5.1.3	2.4	2,65mm μ μ μ 1 ,	04-20-01-02		
\5.1.4	2.5	2,65mm μ μ μ 1 1/4	04-20-01-02		
\5.1.4.1	2.6	μ μ 1 1/4"			
\5.1.5	2.7	2,65mm μ μ μ 1 1/2	04-20-01-02		
\5.1.6	2.8	2,65mm μ μ μ 2 ,	04-20-01-02		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
15.1.7	2.9	, 2,65mm μ μ μ 2 1/2	04-20-01-02		
22.15.01	1.10	μ μ μ μ μ ,	15-02-01-01		
22.10.01	1.11	μ μ μ μ , μ	15-02-01-01		
22.20.01	1.12				
22.21.01	1.13				
22.22.01	1.14	μ μ			
22.23	1.15	μ	14-02-01-01		
22.30.02	1.16	, , μ 0,05 m2 μ , 0,12 m2			
22.31.01	1.17	0,10 m μ ,			
22.45	1.18	μ			
22.53	1.19				
22.54	1.20	μ	14-02-01-01		
22.56	1.21	μ	15-02-02-02		
22.60	1.22				
22.65.02	1.23	μ μ μ			
23.03	1.24	μ	01-03-00-00 *	μ	01-03-00-00
31.02.02	1.25	μ μ 250 kg μ m3	01-01-01-00 *	μ	01-01-01-00
32.05.03	1.26	μ μ C12/15 μ			
32.25.02	1.27	μ μ μ μ μ 30,00m3 C12/15 μ			
38.02	1.28	μ	01-04-00-00		
38.20.03	1.29	μ μ , μ μ B500C	01-02-01-00 *	μ μ	01-02-01-00
50.15.01	1.30	μ μ , μ μ 10 mm			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
52.66.01	1.31	μ μ 6,00 m μ			
\53.20.01	1.32	laminate			
54.46.01	1.33	13 cm μ μ ,	03-08-01-00		
\54.46.03	1.34	μ μ μ			
\54.46.04	1.35	μ μ μ			
\54.46.05	1.36	- μ ,			
\54.51	1.37	μ	03-08-01-00		
61.05	1.38	160 mm			
61.13	1.39	μ μ			
61.22	1.40	- μ			
61.29	1.41	μ			
61.30	1.42				
61.31	1.43	μ			
\61.22	1.44	μ			
62.50	1.45	, μ , μ	03-08-02-00		
62.60.02	1.46	μ , μ , μ , μ 60 min			
\62.50.1	1.47	μ ()	03-08-02-00		
64.01.01	1.48	μ μ μ μ ,			
64.16.02	1.49	μ μ μ μ , 1 1/2 "			
64.26.03	1.50	μ μ μ , 2 "			
64.48	1.51	μ μ μ μ			
\64.16.2.1	1.52	μ μ μ μ μ			
65.01.02	1.53	μ μ μ μ μ μ μ μ kg/m2 12 - 24	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
65.17.06	1.54	μ μ μ μ μ , μ μ () , μ	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
\65.42	1.55	, μ μ μ ,	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\65.01.01	1.56	50*70 plexi-glass			
71.21	1.57	μ - μ μ μ	03-03-01-00		
71.31	1.58	μ - μ μ μ μ	03-03-01-00		
72.11	1.59	μ μ μ	03-05-01-00		
72.44.02	1.60	μ μ μ μ μ d 1 mm, = 1,0 mm			
72.47.01	1.61	μ , μ 50 mm			
72.65	1.62	μ μ μ sandwich μ μ μ	03-05-02-01		
72.70	1.63	μ			
73.11	1.64	μ	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
73.12	1.65	μ μ	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
73.16.02	1.66	μ μ , 30 cm			
73.33.01	1.67	μ μ , GROUP 4, 20x20 cm	03-07-02-00		
73.33.03	1.68	μ μ , GROUP 4, 40x40 cm	03-07-02-00		
73.34.01	1.69	μ μ GROUP 1, 20x20 cm	03-07-02-00		
73.35	1.70	() μ			
73.36.02	1.71	μ μ μ , 2,5 cm			
73.47	1.72	μ ()			
73.96	1.73	μ (PVC)	03-07-06-02		
73.97	1.74	μ	03-07-06-02		
73.98	1.75	μ μ	03-07-06-01		
73.99	1.76	μ μ			
\73.91.01	1.77	5 .			
\73.97.10	1.78	4 .			
\73.97.20	1.79	6cm			
74.22	1.80	μ μ μ μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
74.30.06	1.81	μ , 3 cm, 6 10 μ μ ,	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.21.03	1.82	2 cm () μ μ μ μ ,	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.31.02	1.83	μ μ d = 2 cm μ μ /	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
75.41.01	1.84	3 / 2 cm (μ μ /μ) 2,00 m μ μ μ ,	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
76.27.01	1.85	μ μ - μ - 8 mm, 5 mm) 18 mm, (5 mm,	03-08-07-02		
77.10	1.86	μ μ μ μ μ μ μ	03-10-01-00		
77.15	1.87	μ μ μ	03-10-02-00		
77.28	1.88	μ μ μ μ () (silane-siloxane) μ μ	03-10-03-00		
77.54	1.89	μ μ μ μ	03-10-01-00		
77.55	1.90	μ μ μ μ	03-10-03-00		
77.66	1.91	μ μ μ μ μ μ μ ? 80 C	03-10-03-00		
77.67.01	1.92	μ μ μ μ 1"	03-10-03-00		
77.67.02	1.93	μ μ μ μ 1 1/4 2"	03-10-03-00		
77.80.02	1.94	μ μ μ μ μ μ μ μ μ	03-10-02-00		
77.80.03	1.95	μ μ μ μ μ μ μ μ μ	03-10-02-00		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\8.1.4	2.25	μ : 40 μ μ μ ,			
\8.1.5	2.26	μ : 50 μ μ μ ,			
\8.1.6	2.27	μ : 63 μ μ μ ,			
\8.2.1	2.28	μ μ μ μ , μ μ			
\8.2.2	2.29	μ μ μ μ , μ μ μ			
\8.2.3	2.30	μ μ μ μ , μ μ μ			
\8.3.1	2.31	EN 1329) PVC 32, 6atm (
\8.3.2	2.32	EN 1329) PVC 40, 6atm (
\8.3.3	2.33	EN 1329) PVC 50, 6atm (
\8.3.4	2.34	EN 1329) PVC 75, 6atm (
\8.3.5	2.35	EN 1329) PVC 100, 6atm (
\8.3.6	2.36	EN 1329) PVC 125, 6atm (
\8.4.1	2.37	100mm μ PVC μ 75mm 20x20cm μ μ			
\8.00.0	2.38	μ μ μ μ 160mm			
\8.00.02	2.39	μ μ			
16.13	2.40		08-06-08-03 *		08-06-08-03
16.30.01	2.41	μ μ μ (μ μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\21.2.1	2.42	μ -			
16.40.01	2.43	μ μ mm μ μ DN 200-300			
16.45	2.44				
\10.00.00	2.45	μ			
\11.1.02	2.46	, PN6, μ DN20			
\11.1.04	2.47	, PN6, μ DN32			
\11.1.06	2.48	, PN6, μ DN50			
\11.1.08	2.49	, PN6, μ DN80			
\11.1.10	2.50	μ			
\11.2.1	2.51	μ μ μ 1/2"			
\11.2.1.00	2.52	μ , μ μ μ 1/2 ins μ			
\11.2.2	2.53	μ μ μ 3/4"			
\11.2.2.1	2.54	μ μ 1/2 1/2 ins			
\11.2.2.2	2.55	ins μ () 3/4			
\11.2.2.3	2.56	ins μ () 1			
\11.3.1	2.57	μ 3/4" 1 1/4"			
\11.3.1.1	2.58	(BALL VALVE) ½ ins			
\11.3.1.2	2.59	ins (BALL VALVE) 3/4			
05.1.2	2.60	μ μ , 3/4 in , PN 16 atm,	10-08-01-00		
05.1.3	2.61	μ μ , 1 in , PN 16 atm,	10-08-01-00		
\11.4	2.62	1/2", 16atm, (Ball Valve) μ 1			
\11.4.1	2.63	μ μ 0 10 atm			
\11.5.1	2.64	μ μ μ μ μ 3/4"			
\11.6.1	2.65	μ μ			
\11.7.1	2.66	1"			
\11.7.2	2.67	1 1/2"			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\11.00.0	2.68	(μ μ - μ μ - μ)			
\11.00.1	2.69	μ μ (μ)			
\11.00.00	2.70	- μ ()			
\12.2.1	2.71	() μ 1/2			
\5.2.1	2.72	, μ 0,70m	04-20-01-02		
\13.1.00	2.73	μ μ μ , μ 1/2", μ			
\13.1.1	2.74	μ (μ) μ - μ , μ , μ 1/2", μ			
\13.1.2	2.75	μ (μ) μ - μ , μ , μ 1/2", μ			
\13.4	2.76	μ (μ) μ - μ , μ , μ 1/2", μ			
\13.4.01	2.77	μ , μ 1/2", μ			
\13.4.00	2.78	, μ 16, μ			
\13.00.0	2.79	- μ μ (μ)			
\13.2.1	2.80	60cm 4mm μ , 42			
\13.00.1	2.81	- μ (μ)			
\14.1.2	2.82	() ,			
\14.1.3	2.83	() ,			
\14.2.1	2.84	() ,			
\18.1	2.85	μ μ μ μ			
\7.00.00	2.86	μ (μ)			
\14.00.0	2.87	- μ μ			
\14.00.1	2.88				
\14.00.01	2.89	- μ			
\14.00.02	2.90	- μ			
\14.00.03	2.91	- μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\14.00.04	2.92	- μ			
\14.00.05	2.93	μ - μ , ,			
\14.00.06	2.94	μ 0,60 m ^μ			
\15.0	2.95				
\15.1.1	2.96	,			
\15.1.2	2.97	,			
\15.2.1	2.98	, μ			
\15.2.2	2.99	μ			
77.99	1.100	μ μ μ			
\77.10.01	1.101	μ μ μ μ μ	03-10-02-00		
78.05.10	1.102	mm , , 12,5			
78.10.02	1.103	μ , 12,5 mm			
78.96	1.104	μ			
\78.91.01	1.105	μ μ μ fun coil , μ μ μ μ μ μ			
\78.96.10	1.106	μ Bangkirai			
79.01	1.107	μ μ μ			
79.05	1.108	μ μ			
79.08	1.109	μ μ			
79.10	1.110	μ μ μ μ μ			
79.11.01	1.111	μ μ μ μ μ , μ μ μ μ μ μ	03-06-01-01 *	μ - μ μ μ	03-06-01-01
79.11.03	1.112	μ μ μ μ μ , μ μ μ , 0,08 mm	03-06-01-01 *	μ - μ μ μ	03-06-01-01
79.36	1.113	μ μ μ	08-05-02-05		
79.45	1.114	μ μ μ 50 mm	03-06-02-01 *	μ μ μ	03-06-02-01

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
79.70.02	1.115	μ μ materials), μ μ (cool			
\ 20.01.01.01	1.116	μ μ 0,25 m			
\ 20.02.01.01	1.117	μ μ & μ - μ -			
\ 20.05.01.03	1.118	E μ μ μ μ μ μ , μ			
\ 51.04.01	1.119	μ			
\ 51.04.02	1.120				
\ 64.21.03.01	1.121	μ μ			
\ 65.01.02.02	1.122	(μ μ μ μ μ μ / μ μ μ μ / 12 - 24 kg/m2			
\ 71.62.01	1.123	μ μ μ μ 5cm			
\ 73.11.01	1.124	μ			
\ 73.16.01.1	1.125	μ μ 10*10*6			
\ 73.16.01.2	1.126	μ μ			
\ 73.16.01.3	1.127				
\ 73.16.01.02	1.128	μ μ 10 10 6			
\ 73.16.01.03	1.129	μ μ			
\ 73.16.01.04	1.130	μ μ			
\ 73.16.01.06	1.131	"PAVE 3" μ μ			
\ 73.16.01.07	1.132	μ μ μ			
\ 73.61.04.01	1.133	μ μ μ μ μ μ 5-6			
\ 73.61.04.02	1.134	μ μ 5 - 7			
\ 73.61.04.04	1.135	μ μ μ 10			
\ 73.61.04.05	1.136	μ μ μ 5 cm			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\ 73.96	1.137	μ Linoleum			
\ 74.90.04.01	1.138	() , 3 μ μ ,			
\ 75.41.01.01	1.139	μ μ 2,00μ (3/2) μ μ μ	03-07-03-00 *	μ	03-07-03-00
\ 76.22.01.01	1.140	μ μ			
\ 77.51.01	1.141	μ μ μ μ			
\ 77.51.01.01	1.142	μ μ μ μ μ			
\ 77.68.01	1.143		03-10-05-00		
\ 78.21.01	1.144	μ blackout			
\ 79.12.01.01	1.145	μ μ μ μ			
\ 79.17.01	1.146	μ μ μ μ			
\ 54.80.01	1.147				
\ 62.40.02	1.148	μ μ μ μ			
65.50.04	1.149	μ PVC	03-08-03-00 *	μ μ	03-08-03-00
54.87	1.150	μ EPDM	03-08-01-00		
77.80.01	1.151	μ μ μ μ	03-10-02-00		
\6447	1.152	μ μ			
\7418.02.02	1.153	, μ () μ μ			
\7418.01.01	1.154	μ μ			
\7418.02.01	1.155	μ μ μ			
\8062.3	1.156	μ μ			
\ 100.83.03	1.157	μ			
\ . 51.01	1.158	μ μ			
52	1.159	μ , . . .	05-02-02-00 *	- μ	05-02-02-00
81	1.160	40x40cm μ μ			
04	1.161				
7912	1.162				

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
37.2	1.163		08-05-01-02 *		08-05-01-02
10.10.01	1.164				
10.10.02	1.165				
10.10.03	1.166				
11.15.05	1.167		08-07-01-06		
\ 01	1.168				
10.1	1.169		10-02-02-01 *		10-02-02-01
10.2	1.170		10-02-02-01 *		10-02-02-01
\ 10.1.1	1.171		10-02-02-01 *		10-02-02-01
64.16.03	1.172				
\ 62.40.01	1.173				
81.01	1.174				
65.25	1.175				
\ 64.21.02	1.176				
\ 64.21.03	1.177				
\ 64.26.03	1.178				
\ 79.12. 5	1.179				
\ 53.42	1.180		03-07-01-01		
	1.181				
\15.3.1	2.100				

*

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\15.4.1	2.101	(μ - dall) μ 3/4"			
\15.4.2	2.102	(μ - dall) μ 1"			
\17.1.1	2.103	40x50cm			
\17.1.2	2.104	42x56cm			
\17.1.3	2.105	46x64cm			
\17.1.4	2.106	50x68cm			
\17.3.1	2.107				
\17.4.1	2.108	μ 1,20m , 35 40 13cm, μ 50cm,			
\17.4.2	2.109	μ 1,20m , 35 40 13cm, μ 50cm,			
\17.5.1	2.110	μ			
\17.5.2	2.111				
\21.3	2.112	μ 5m3/h-5m -240W,			
\80.0	2.113	3,0 m μ 7,0 μ μ min= 8,0 3/ ,240 V,			
\80.0.1	2.114	μ min= 6 3/ ,380 V, 3HP, 22 m			
\21.00.0	2.115	μ - μ (μ)			
\12.1.1	2.116	μ			
\21.1.01	2.117	inverter, 0-4μ3/			
\21.1.02	2.118	inverter, 4.5-9 μ3/			
\21.1.03	2.119	inverter, 9.5-16 μ3/			
\21.01.00	2.120	μ - μ 25m3/h			
\23.1.1	2.121	50l , μ μ μ ,			
\23.1.2	2.122	80l , μ μ μ ,			
\23.1.3	2.123	100l , μ μ μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
√23.1.4	2.124	140l	μ μ μ		
√23.1.5	2.125	200l	μ μ μ		
√23.1.6	2.126	250l	μ μ μ		
√23.1.7	2.127	320l	μ μ μ		
√8257.1.5.0	2.128	μ 80 lt 4000W	(μ)		
√8257.1.5.1	2.129	μ 120 lt 4000W	(μ)		
√24.00.00	2.130	-	μ μ (boiler)		
√23.00.00	2.131	-	μ		
√23.01.00	2.132	-	μ μ μ		
√26.0	2.133	-	μ μ 3KW		
√26.1.1	2.134	μ μ μ 2 600mm	PANEL, μ (22),		
√26.1.2	2.135	μ μ μ 2 900mm	PANEL, μ (22),		
√26.2.1	2.136	μ μ μ 3 600mm	3 μ PANEL, (33),		
√26.2.2	2.137	μ μ μ 3 900mm	3 μ PANEL, (33),		
√26.3.1	2.138	-	μ 5 μ		
√26.3.2	2.139	-	5 μ		
√28.1.1	2.140	-	μ		
√26.00.00	2.141	-	μ μ μ μ		
√28.00.00	2.142	μ kcal/h	- μ μ μ 300.000		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\28.01.00	2.143	A			
\32.2	2.144	type unit)	(split		
\32.2.0	2.145	(split unit), 11.000 BTU/hr 12.000BTU/hr	inverter,		
\32.2.1	2.146	(split unit), 17000 BTU/hr 19.500BTU/hr	inverter,		
\32.00.0	2.147				
\34.1	2.148	200/250mm	25mm,		
\34.2	2.149	250/300mm	25mm,		
\6.2.1	2.150	(St/tZn)			
\35.1.1	2.151				
\35.2.1	2.152	8 mm AlMgSi			
\45.2.1	2.153	8 mm	(St/eCu)		
\45.2.2	2.154				
\40.00.3	2.155	mm	116,	9	
\40.00.2	2.156		77,	9 mm	
\40.00.1	2.157		28,	9 mm	
\41.2.01	2.158	Nt	μμ μ () 750	04-20-01-02	
\41.2.02	2.159	Nt	μμ μ () 750	04-20-01-02	
\41.2.03	2.160	Nt	μμ μ () 750	04-20-01-02	
\41.2.04	2.161	Nt	μμ μ () 750	04-20-01-02	

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
√41.2.05	2.162	Nt	μ μ () 750 μ , 40 mm	04-20-01-02	
√41.2.06	2.163	Nt	μ μ () 750 μ , 50 mm	04-20-01-02	
√41.2.07	2.164	Nt	μ μ () 750 μ , 63 mm	04-20-01-02	
√41.3.01	2.165	1250Nt	μ μ (), μ 20 mm	04-20-01-02	
√41.3.02	2.166	1250Nt	μ μ () μ 40 mm	04-20-01-02	
√41.4.01	2.167		80 80mm		
√5.3.1	2.168	x mm	μ 50 mm 100		
√5.3.2	2.169	x mm	μ 50 mm 200		
√5.4.1	2.170		μ		
√41.4.02	2.171		μ , μ 100 34mm		
√41.4.03	2.172		μ , μ 25 25mm		
√41.4.04	2.173		μ , μ 45 30mm		
√41.01.0	2.174		μ μ		
√45.1	2.175		μ μ 16 mm ²		
√45.3	2.176		μ 1,5m		
√46.1	2.177		3 1,5mm ²		
√46.2	2.178		3 2,5mm ²		
√46.3	2.179		3 4mm ²		
√46.8	2.180		5 1,5mm ²		
√46.04	2.181		3 6mm ²		
√46.05	2.182		3 10mm ²		
√46.06	2.183		5 6mm ²		
√46.07	2.184		5 10mm ²		
√48.1.1	2.185	2 0,6 mm	-2 (st) 2Y μ 0,6mm, 2		

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
√48.1.3	2.186	- μ UTP			
√48.2	2.187	μ rack μ μ , μ			
√49.1.01	2.188	μ 10 , 250 V,			
√49.1.02	2.189	10 , 250 V, μ			
√49.1.03	2.190	μ 10 , 250 V,			
√49.1.04	2.191	μ 10 , 250 V,			
√49.2.01	2.192	μ SCHUKO 16			
√49.2.02	2.193	μ , 16 ,			
√49.2.03	2.194	μ ,			
√49.3.01	2.195	RJ45, . 5e			
√49.5.1.1	2.196	μ μ μ μ			
√49.5.2.1	2.197	μ μ			
√49.5.3	2.198				
√49.7	2.199	μ 4 - 6			
√52.1.02	2.200	18 36			
√52.1.03	2.201	μ 24			
√52.1.04	2.202	μ 18 36			
√52.1.05	2.203	μ ,			
√52.1.06	2.204				
√52.1.07	2.205	μ μ			
√52.1.08	2.206	μ 500 V			
√52.1.09	2.207	μ μμ			
√52.1.10	2.208	μμ			
√53.1.01	2.209	μ 25 /30mA			
√53.1.02	2.210	μ 40 /30mA			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\53.1.03	2.211	μ 63 /30mA			
\53.2.01	2.212	24- μ			
\53.2.02	2.213	7 μ μ			
\53.3	2.214	μ			
\53.4.01	2.215	μ , 16			
\53.4.03	2.216	μ , μ 16			
\53.4.04	2.217	AC (μ μ / μ) μ μ μ			
\53.4.05	2.218	AC (μ μ / μ) μ μ μ			
\54.1	2.219	μ 16 (μ)	EZ-SIEMENS 25		
\54.1.1	2.220	μ 27	EZ-SIEMENS 25		
\54.2	2.221	μ 33	EZ-SIEMENS 63		
\54.3	2.222	μμ EZ-SIEMENS			
\55.1	2.223	, , 25 -63 .			
\55.1.1	2.224	μ μ 40 100 ,			
\55.2	2.225	() 25			
\55.2.1	2.226	() 40			
\55.3	2.227	40			
\55.4	2.228	63-80			
\55.5	2.229	100			
\55.6	2.230	μμ μ μ 40			
\55.7	2.231	μ 25 μμ			
\59.1.1	2.232	μ μ μ 2X36W, , μ μ			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\59.1.2	2.233	μ μ μ 2X36W, μ			
\59.1.3	2.234	μ μ , , 4X18W			
\59.1.4	2.235	μ μ , , 4X18W			
\59.1.5	2.236	μ μ μ μ			
\59.2.1	2.237	μ μ 18-36W.			
\59.2.1.1	2.238	μ μ 150 W			
\59.2.1.2	2.239	μ μ 400 W			
\59.2.1.3	2.240	μ			
\59.2.1.01	2.241	10 W μ 27 LED 5 W μ			
\103.3.1	2.242				
\103.3.1.0	2.243				
\103.3.1.01	2.244	HQI-T 1000 W			
\103.3.1.1	2.245	HIS-TD 2000 W			
\59.2.2	2.246	(μμ) μ			
\59.2.3	2.247	μ μ μ μ 40 W			
\59.2.3.0	2.248	μ μ μ 150W 400W			
\59.2.3.1	2.249	μ μ μ μ 2000 W			
\59.2.3.02	2.250	μ μ μ μ 2000 W			
\59.2.3.04	2.251	μ μ μ μ 150- 400 W			
\59.2.3.05	2.252	μ μ μ μ 36W			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\49.6.1	2.277	μ (μ)			
\49.6.2	2.278	K μ (μ)			
\62.1.2	2.279	μ			
\62.1.3	2.280				
\62.1.4	2.281				
\62.0	2.282	μ 12V/7Ah μ μ			
\62.2	2.283	4			
\62.5	2.284	4			
\62.0.1	2.285				
\62.8	2.286	μ μ μ			
\62.3	2.287	μ , μ ,			
\62.4.1	2.288				
\19.0.1	2.289	CO2			
\19.1.1	2.290	Pa 6 Kg			
\19.1.2	2.291	Pa, 12 kg			
\19.1.6	2.292	Pa, μ 12 kg			
\19.1.3	2.293	CO2 5 Kg			
\19.1.4	2.294	CO2 6 Kg			
\19.1.5	2.295	CO2 12 kg			
\19.1.7.1	2.296	μ Pa 50kg			
\19.2.1	2.297	INERGEN DRY CHEMICAL,			
\20.00	2.298	μ , μ			
\20.2.1	2.299				
\20.00.00	2.300	3/4 " 20 m			
\20.3	2.301	(sprinkler) μ ½ inch			
\20.3.1	2.302	μ (sprinkler)			
\20.4	2.303	μ , μ			
\62.00.22.1	2.304	μ μ μ 16			

	μ.		1501- +	(17/07-09-2016)	
μ					
\62.22.2	2.305	μ μ μ μ μ 8			
\62.22.01	2.306	μ μ			
	2.307				
μ					
20.01.01		μ μ μ μ μ 0,25 m	02-01-01-00		
20.05.01		E μ μ μ μ , - μ μ ,			

Πυλαία, 15-03-2019

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊστάμενη Τ.Κ.& Υ.Χ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊσταμενος Δ.Τ.Υ.

Γιώργος Ιωαννίδης
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Παπαδοπούλου Σοφία
 Πολιτικός Μηχανικός

Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος
 Πολιτικός Μηχανικός

Μπουζούδης Άγγελος
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Η Προϊσταμένη
Τμ. Η/Μ Έργων

Σάη Κυριακή
 Πολιτικός Μηχανικός